



パーフェクトオイルライン洗浄

エンジン内部のカーボン・スラッジを完全に溶解排出



洗浄前



洗浄後


エンジン洗浄効果
燃費低減！
出力アップ！
始動性・レスポンスの向上！
アイドリングのバラツキ改善！
有毒排気ガスを大幅に減少！
エンジンを新車時の状態に回復！



オイルキャップを外しバーダルETFを注入後20～30分間アイドリング



ドレンに廃油の受けをセット
エレメントを外しセンターの
オイル通路口に洗浄器の先端
をはめ込み薬剤を噴霧します



オイルキャップを取り付け
レベルゲージを抜き
洗浄液を噴霧



アイドリング終了後ドレンボルト
を外し古いオイルを抜きます



洗浄液とともに溶解されたスラッジ
カーボンがドレン排出口
より出てきます



廃油受けを外しドレンボルトをしめ
安い新油をいれすぎ洗いをします



洗浄器にETF、1本入れます



外した古いエレメントを再度
取り付け、オイルキャップ
を外し洗浄液を噴霧



オイルを抜きエレメントを交換
新油・バーダル添加剤を入れ
作業完了

特殊な薬剤を霧状に噴霧することで通常の方法では落とせなかった
汚れを完璧なまでに溶解・洗浄・排出（実用新案取得済み）